

BAC JD

Les Bac Joint Debout Loracier sont la solution idéale pour allier esthétique haut de gamme et praticité économique. Inspirées du zinc traditionnel, elles offrent un design élégant et contemporain tout en bénéficiant des avantages techniques de l'acier : légèreté, résistance, facilité de pose et durabilité.

Matériau

Acier galvanisé Z 275 (275 g/m²)
Épaisseur : 0,5 ou 0,63 mm
Conforme à la norme : NF EN 10147

Support et pose

Il nécessite un support continu, ainsi que la pose d'un écran d'interposition conformément au DTU 40.41 (non obligatoire pour les essences suivantes : Sapin, Epicéa, peuplier et Pin Sylvestre).



La pose de cet écran est également recommandée pour des raisons acoustiques.

Fixation

le panneau est fixé dans la partie plane latérale (patte invisible)
Type de vis : Vis auto-perceuses Ø 4,8 × 40 mm (tête extra plate)
En bas de pente, faitage et ressaut : tous les 15 cm sur 1 m
En partie courante : tous les 50 cm (env. 6 vis/m²)

Emboîtement

Le panneau suivant vient se clipser directement sur le précédent grâce à son profil spécialement conçu — **aucun sertissage nécessaire.**



Dimensions et géométrie

Largeur utile : 485 mm

Finitions disponibles

Couleurs standards :

RAL 7016
Gris Anthracite

RAL 9007
Zinc Gris

RAL 9005
Noir Foncé

Autres teintes : sur demande, selon nuancier

Informations complémentaires :

- Pente minimale de 5 % à 7 % selon configuration
- Ventilation en sous-face pour les toitures chaudes
- En facade, prévoir une lame d'air ventilée entre le support et le parement

